

C3 RAPID & C3 RAPID SCAFF



C3 RAPID

C3 RAPID SCAFF

(C3 RAPID + Verlängerungsband 0,5 m)

Zertifizierung	EN 361 (Auffanggurt) CE 2756	
Gurtband	Compact 30;	
Schnallen	Classic (Stahl) 	Automatic „click“ typ (Stahl) 
Ösen	WELDED 25 (Stahl , BL > 25 kN)	
Größen	S-M , L-XL , XXL-XXXL	
„SCAFF“ Varianten 	Verlängerungsband "SCAFF": -Materialien: 45 mm Gurtband + Metallring; -Länge: 0,5 m; Bei Verwendung des SCAFF -Verlängerungsband in einem Sturzsystem IMMER die Länge (0,5 m) berücksichtigen! Bitte Bedienungsanleitungen beachten!	
Max. 150 kg	In diesem Fall ist darauf zu achten, daß das Verbindungsmittel ein Falldämpfendes Element besitzt, das den Fangstoß auch bei dem aktuellen Gewicht des Anwenders auf unter 6 KN reduziert. (Max. 150 kg : Benutzer + Ausrüstung) Bitte Bedienungsanleitung beachten!	
10 Jahre	Gurte die einem einzigen Benutzer gehören, regelmäßigen Überprüfungen durch Sachkundige unterzogen und im Prüfbuch protokolliert wurden, sorgfältig behandelt und gepflegt wurden, vorschriftsmäßig gelagert wurden, keinen Kontakt mit Ölen, Fetten oder aggressiven Chemikalien hatten, nicht übermäßig viel im Einsatz waren, können bis zu 10 Jahren im Einsatz bleiben. Bitte Bedienungsanleitung beachten!	