

C4 DINAMIC & C41 DINAMIC PLUS

C4 DINAMIC: Kombi-Auffanggurt

C41 DINAMIC PLUS: C4 DINAMIC + einstellbares Halteseil (nicht entfernbar)



C4 DINAMIC



C41 DINAMIC PLUS

Zertifizierung	EN 361 (Auffanggurt) EN 358 (Haltegurt) CE 2756
Gurtband	Compact 30 (Breite: 45 mm);
Schnallen	CLASSIC (Stahl); 
Ösen	WELDED: Geschweißte D-Ringe (Stahl)
Halteseil (C41)	Standard Länge: 1,5 m (Max.); *bis Max. 2 m auf Anfrage; Seil: Ø12 mm, Kernmantel Seil; Reibschnalle: aluminium; Karabiner: EN 362/T zertifiziert;
	Karabiner: 022 KANGRI
	 Stahl
	 25 kN
	 Auto Lock
	 238 g
	 18 mm
 130/68 mm	
Größen	<ul style="list-style-type: none"> • S-M • L-XL • XXL-XXXL
Max. 150 kg	<p>In diesem Fall ist darauf zu achten, daß das Verbindungsmittel ein Falldämpfendes Element besitzt, das den Fangstoß auch bei dem aktuellen Gewicht des Anwenders auf unter 6 kN reduziert. (Max. 150 kg: Benutzer + Ausrüstung)</p> <p>Bitte Bedienungsanleitung beachten!</p>
10 Jahre	<p>Gurte die einem einzigen Benutzer gehören, regelmäßigen Überprüfungen durch Sachkundige unterzogen und im Prüfbuch protokolliert wurden, sorgfältig behandelt und gepflegt wurden, vorschriftsmäßig gelagert wurden, keinen Kontakt mit Ölen, Fetten oder aggressiven Chemikalien hatten, nicht übermäßig viel im Einsatz waren, können bis zu 10 Jahren im Einsatz bleiben.</p> <p>Bitte Bedienungsanleitung beachten!</p>