

### V33 ADVENTURE

	<b>Zertifizierung</b> <b>EN 361 ( Auffanggurt )</b> <b>CE 2756</b>
<p>Evo                      Power&amp;Comfort</p>	<b>Gurtband</b> Evo: S-Guard Teflon (Beschichtung: TEFLON®); Power&comfort: Platinum Safety Reflex; Automatic: Vertiqua Standard 33 Hi-Viz (BL > 3300 daN); Classic: Vertiqua Standard 33 (BL > 3300 daN); Classic-Automatic: Vertiqua Standard 33 (BL > 3300 daN); <i>*BL= Bruchlast</i>
	<b>Schnallen</b> Evo: COBRA® Pro-Style (Click-Lock-Typ); Power&comfort: AUTOMATIC PREMIUM (Click-Lock-Typ); Automatic: SMART-LOCK (Click-Lock-Typ); Classic: CLASSIC (simple, mit zwei Kupplungsplatten); Classic-Automatic: CLASSIC-Automatic (Click-Lock-Typ);
<p>Classic (Classic-Automatic)                      Automatic</p>	<b>Ösen</b> Evo: SPACE AERO 7 (Aluminium, BL > 3000 daN); Power&comfort: ANSI STEEL (Stahl); Automatic: Forged 40 (Stahl); Classic: Forged 40 (Stahl); Classic-Automatic: Forged 40 (Stahl);
<b>Größen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S-M</li> <li>• M-L</li> <li>• L-XL</li> <li>• XXL-XXXL</li> </ul>	<b>Max. 150 kg</b> In diesem Fall ist darauf zu achten, daß das Verbindungsmittel ein Falldämpfendes Element besitzt, das den Fangstoß auch bei dem aktuellen Gewicht des Anwenders auf unter 6 KN reduziert. (Max. 150 kg : Benutzer + Ausrüstung). <b>Bitte Bedienungsanleitung beachten!</b>
<b>10 Jahre</b>	Gurte die einem einzigen Benutzer gehören, regelmäßigen Überprüfungen durch Sachkundige unterzogen und im Prüfbuch protokolliert wurden, sorgfältig behandelt und gepflegt wurden, vorschriftsmäßig gelagert wurden, keinen Kontakt mit Ölen, Fetten oder aggressiven Chemikalien hatten, nicht übermäßig viel im Einsatz waren, können bis zu 10 Jahren im Einsatz bleiben. <b>Bitte Bedienungsanleitung beachten!</b>