

V33 HEAT



Zertifizierung	EN 361 (Auffanggurt)
	Flammfestigkeit  nach p.6.1.-EN ISO 14116:2015 und p.4.1.5.-EN 358:1999
CE 2756	
Gurtband	Breite: 45 mm; Aramidfasern + schwerentflammbarem Polyester ;
Schnallen	CLASSIC-AUTOMATIC: „click-lock“ typ (Stahl);
Ösen	Forged 40 (Stahl);
Größen	<ul style="list-style-type: none"> • S-M • M-L • L-XL • XXL-XXXL
Einsatz	Empfohlen für Arbeitsumgebungen, in denen es gelegentlich zu kurzzeitigen Kontakt mit Flammen oder Funken kommen kann.
Max. 150 kg	In diesem Fall ist darauf zu achten, daß das Verbindungsmittel ein Falldämpfendes Element besitzt, das den Fangstoß auch bei dem aktuellen Gewicht des Anwenders auf unter 6 KN reduziert. (Max. 150 kg : Benutzer + Ausrüstung) Bitte Bedienungsanleitung beachten!
10 Jahre	Gurte die einem einzigen Benutzer gehören, regelmäßigen Überprüfungen durch Sachkundige unterzogen und im Prüfbuch protokolliert wurden, sorgfältig behandelt und gepflegt wurden, vorschriftsmäßig gelagert wurden, keinen Kontakt mit Ölen, Fetten oder aggressiven Chemikalien hatten, nicht übermäßig viel im Einsatz waren, können bis zu 10 Jahren im Einsatz bleiben. Bitte Bedienungsanleitung beachten!