

V33 HEAT



Certificare	EN 361 (centură complexă)
	rezistența termică  cf. p.6.1. - EN ISO 14116:2015 și p.4.1.5.- EN 358:1999
	CE 2756
Chingă	Lățime: 45 mm; Material: poliester greu inflamabil + fibre aramidice;
Cataramă	CLASSIC-AUTOMATIC: blocare tip „click” (Oțel);
Inele	Forged 40 (Oțel);
Mărimi disponibile	• S-M • M-L • L-XL • XXL-XXXL
Utilizare	Recomandată pentru medii de lucru în care poate avea contact ocazional (de scurtă durată) cu flacără deschisă sau scântei.
Max. 150 kg	În această situație mijlocul de legătură cu absorbitor de energie / opritorul de cădere folosit trebuie să fie de asemenea aprobat pentru utilizatori de până la 150 kg (utilizator + echipament). Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare!
Până la 10 ani	Durata de utilizare este valabilă în condițiile respectării instrucțiunilor de utilizare, de depozitare și întreținere și pentru produsele care au aparținut unui singur utilizator și pentru care au fost efectuate verificările periodice, consemnate în registrul ce însoțește produsul. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare!