

V33 RESCUE



*Bild: V33 RESCUE Classic

Zertifizierung	EN 361 (Auffanggurt) EN 1497 (Rettungsgurt) CE 2756
Gurtband	Evo: S-Guard Teflon (TEFLON® Beschichtung); Power&comfort: Platinum Safety Reflex ; Automatic: Vertiqua Standard 33 Hi-Viz (BL > 3300 daN); Classic: Vertiqua Standard 33 (BL > 3300 daN); Classic-Automatic: Vertiqua Standard 33 (BL > 3300 daN);
Schnallen	Evo: COBRA® Pro-Style ("click-lock" typ); Power&comfort:AUTOMATIC PREMIUM ("click-lock" typ); Automatic: SMART-LOCK ("click-lock" typ); Classic: CLASSIC (mit zwei Kupplungsplatten); Classic-Automatic: CLASSIC-Automatic ("click-lock" typ);
Ösen	Evo: SPACE AERO 7 (Alu, BL > 3000 daN); Power&comfort:ANSI STEEL (Stahl); Automatic: Forged 40 (Stahl); Classic: Forged 40 (Stahl); Classic-Automatic: Forged 40 (Stahl);
Größen	<ul style="list-style-type: none"> • S-M • M-L • L-XL • XXL-XXXL
Max. 140 kg	In diesem Fall ist darauf zu achten, daß das Verbindungsmittel ein Falldämpfendes Element besitzt, das den Fangstoß auch bei dem aktuellen Gewicht des Anwenders auf unter 6 KN reduziert. (Max. 140 kg : Benutzer + Ausrüstung) Bitte Bedienungsanleitung beachten!
10 Jahre	Gurte die einem einzigen Benutzer gehören, regelmäßigen Überprüfungen durch Sachkundige unterzogen und im Prüfbuch protokolliert wurden, sorgfältig behandelt und gepflegt wurden, vorschriftsmäßig gelagert wurden, keinen Kontakt mit Ölen, Fetten oder aggressiven Chemikalien hatten, nicht übermäßig viel im Einsatz waren, können bis zu 10 Jahren im Einsatz bleiben. Bitte Bedienungsanleitung beachten!