

V53 ORBITER



Evo



Power & Comfort



Automatic



Classic / Classic-Automatic

Zertifizierung

EN 361:2002 (Auffanggurt)

EN 358:2018 (Haltegurt)

CE 2756

Gurtband

Evo: S-Guard TEFLON® (verhindert die Imprägnierung mit Flüssigkeiten, Staub und Ölen);

Allround: Vertiqual Standard 33 Hi-Viz;

Power & Comfort: Platinum Safety Reflex (verhindert die Imprägnierung mit Flüssigkeiten, Staub und Ölen);

Automatic: Vertiqual Standard 33 Hi-Viz;

Classic: Vertiqual Standard 33;

Classic-Automatic: Vertiqual Standard 33;

Schnallen

Evo: COBRA® PRO-STYLE : „click-lock“ typ (Alu);

Allround: COBRA® PRO-STYLE : „click-lock“ typ (Alu);

Power & Comfort: AUTOMATIC-PREMIUM: „click-lock“ typ (Alu);

Automatic: SMART-LOCK: „click-lock“ typ (Alu);

Classic: CLASSIC: Simplel, mit zwei Kupplungsplatten (Stahl);

Classic-Automatic: CLASSIC-AUTOMATIC: „click-lock“ typ (Stahl);

Ösen

Evo: SPACE AERO 7 : B.L. > 30 kN (Alu);

Allround: SPACE AERO 7 : B.L. > 30 kN (Alu);

Power & Comfort: ANSI STEEL (Stahl);

Automatic: Forged 40 (Stahl);

Classic: Forged 40 (Stahl);

Classic-Automatic: Forged 40 (Stahl);

Größen

S-M , M-L , L-XL , XXL-XXXL

Max.
150 kg

In diesem Fall ist darauf zu achten, daß das Verbindungsmittel ein Falldämpfendes Element besitzt, das den Fangstoß auch bei dem aktuellen Gewicht des Anwenders auf unter 6 kN reduziert. (Max. 150 kg : Benutzer + Ausrüstung)
Bitte Bedienungsanleitung beachten!

10 Jahre

Gurte die einem einzigen Benutzer gehören, regelmäßigen Überprüfungen durch Sachkundige unterzogen und im Prüfbuch protokolliert wurden, sorgfältig behandelt und gepflegt wurden, vorschriftsmäßig gelagert wurden, keinen Kontakt mit Ölen, Fetten oder aggressiven Chemikalien hatten, nicht übermäßig viel im Einsatz waren, können bis zu 10 Jahren im Einsatz bleiben.

Bitte Bedienungsanleitung beachten!